АКИП-1104

Источники питания постоянного тока программируемые АКИП-1104

- Импульсный источник, мощность 80 Вт
- 3 диапазона: 16В/5А, 27В/3А, 30В/2,2А
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Два 4-х разрядных индикатора (ток и напряжение)
- Отключаемый выход
- Дополнительные разъемы на задней панели
- Возможность включения по 4-х проводной схеме с вынесенной точкой обратной связи

Один этот источник способен заменить три источника с разными выходными напряжениями и токами

Технические характеристики:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ДИАПАЗОНЫ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ	**Диапазоны**	0…16 В / 0…5 А 0…27 В / 0…3 А 0…36 В / 0…2,2 А
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ	**Нестабильность**	При изменении напряжения питания: ≤ 4 мВ) При изменении тока нагрузки: ≤ 4 мВ
	Уровень пульсаций	30мВ$_{пик-пик}$
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА	**Нестабильность**	При изменении напряжения питания: ≤ 10 мА) При изменении напряжения на нагрузке: ≤ 10 мА)
УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ	**Дискретность установки**	100 мВ/10 мА
	Погрешность установки напряжения	± 0,5 % + 30 мВ
	Погрешность установки тока	± 0,5 % + 3 мА
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	**Напряжение питания**	100 / 120 / 220 / 240 В ± 10 %, 50 / 60 Гц
	Габаритные размеры	53,5 × 127 × 330 мм
	Масса	1,9 кг