

Технические характеристики

Модель	IR-56/20-880	IR-56/(60-40)-880	IR-56/20-940	IR-56/(60-40)-940
Длина волны излучения, нм	880±20		940±20	
Дальность подсветки, м (см. п. «Назначение изделия»)	40	18	30	13
Угол подсветки, 2θ _{0,5} , °	20±2	60±6x40±4	20±2	60±6x40±4
Постоянный ток, А	0,81max			
Номинальное напряжение питания, В	12±0,6			
Диапазон рабочих температур, °С	-30... +40			
Габариты, мм	98x76x48			
Масса, кг	0,51			
Степень защиты	IP66			



Внимание!

Растворители и химические реагенты для чистки не применять!

Правила хранения.

Хранение прожектора осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Температура окружающего воздуха от -50° до +50° С; относительная влажность воздуха не более 95% при температуре 25°С.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель или поставщик гарантирует соответствие прожектора серии «IR-56» техническим требованиям при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации, приведенных в данном документе. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. Действие гарантийных обязательств прекращается в случае несоблюдения потребителем правил хранения или эксплуатации, нарушения целостности корпуса или самостоятельного ремонта, переделки, модернизации и т.п.

Назначение изделия.

Прожектор предназначен для скрытой подсветки объекта наблюдения в условиях недостаточной освещенности. Дальность подсветки указана для черно-белой видеокамеры без инфракрасной (ИК) коррекции с матрицей 1/3", чувствительностью не хуже 1,5•10⁻⁵ Вт/м² в ИК диапазоне 0,8...1 мкм (эквивалент видеокамеры с чувствительностью 0,01лк), объектив F1.4. Прожектор может устанавливаться как на улице, так и внутри помещения. При установке необходимо обеспечить свободное обтекание воздушным потоком корпуса прожектора для охлаждения.

Комплект поставки.

Прожектор -1 шт., упаковка - 1шт., руководство по эксплуатации - 1шт.

Устройство прибора.

Инфракрасный прожектор серии «IR-56» содержит излучатель на основе светодиодов со встроенной формирующей оптикой. Конструктивно прожектор состоит из корпуса, выполненного из алюминиевого сплава. На лицевой стороне корпуса размещены светодиоды, закрытые инфракрасным

светофильтром из специального пластика. Задняя часть корпуса имеет ребра охлаждения. На задней стенке прожектора в зоне свободной от ребер радиатора имеется крепежное отверстие под типовой кронштейн с резьбой 1/4".

Указания мер безопасности.

ИК-прожектор выполнен в соответствии с EN60065:2001+Amd1:Аудио-, видеоаппаратура и аналогичная электронная аппаратура: Требования безопасности и максимально допустимые пределы воздействия по IEC60825-1. Изделие соответствует директиве по электромагнитной совместимости 89/336/ЕЕС с изменениями 92/31/ЕЕС и 93/68/ЕЕС.



Осторожно! Невидимое излучение ИК светодиодов! Не смотреть на прожектор прямо с применением оптических приборов (оптических линз). Изделие CLASS 1M LED.

Соблюдайте полярность подключения:
(+) питания – красный или коричневый
(-) питания – черный или синий.

Запрещается эксплуатировать прожектор при параметрах, превышающих максимально-допустимые значения.




Рис. 1.Прожектор «IR-56». Общий вид.
1 – корпус, 2 – светодиоды, 3 – светофильтр

Техническое обслуживание.

В процессе эксплуатации прожектора, по мере загрязнения, необходимо производить чистку защитного светофильтра и ребер радиатора. Чистка радиатора производится удалением пыли щеткой или кистью. При необходимости возможно применение воды. Чистка светофильтра производится влажной х/б тканью с непрерывной сменой контактирующей поверхности ткани, во избежание повреждения поверхности светофильтра абразивом.

Свидетельство о приемке

Серийный номер _____

Прожектор прошел проверку и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата приемки _____

Торговая организация _____
(Место для штампа)

Дата продажи _____

Подпись покупателя _____

Произведено ООО «Микролайт»

127591, г. Москва

Дмитровское шоссе, д. 100, к.2, офис 317

Тел./факс +7(495)788-66-62

www.microlight.ru

infrared illuminators
MICROLIGHT



**ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОЖЕКТОР
IR-56**

Технический паспорт